

Patentketten DIN 5279

Chaînes découpées DIN 5279



1630 1632 1636 1638 1642 1644 1646 1648 1652
21 950 22 008 22 003 22 017 22 020 22 022

Bunde bottes		Rollen bobines		Messing vernickelt laiton nickelé					
Bestell cmde No	Einheit unité m	Bestell cmde No	Einheit unité m	Typ type	Länge ausssen longueur ext. ca mm	Breite aussen largeur ext. ca.mm	Blechstärke épaisseur de la tôle ca.mm	Ø-Oese Ø-oeillet ca.mm	Nutzlast charge utile ca. kg
1630	25	21 950	50 (2x25)	A 3/0	7,0	3,0	0,3	1,5	---
1632	25	22 008	25	130	11,5	4,5	0,3	2,5	6
1636	25	22 003	25	2	16,5	5,0	0,4	2,5	10
1638	25	22 017	25	455	18,0	6,0	0,5	3,0	12
1642	25	22 020	25	555 lg	21,0	6,5	0,5	3,5	12
1644	25	22 022	25	565 k	19,5	6,5	0,6	3,0	15
1646	25	-----	---	685	21,5	7,0	0,8	3,5	20
1648	25	-----	---	6 st	24,0	8,0	1,0	4,5	25
1652	25	-----	---	7	25,5	9,0	1,2	5,0	30