

Industrieketten geschweisst
Chaînes pour l'industrie soudées

C lange Glieder gerade
C mailles longues droites

C DIN 5685

nicht geprüfte Handelsketten
 Chaînes non éprouvées



Bunde bottes								
Typ type	blank brut No	glanzverzinkt galvanisé No	feuverzinkt zingué au feu No	Einheit unité m	Draht fil ca.mm	Länge innen longueur int. ca. mm	Breite innen largeur int. ca.mm	Nutzlast charge utile ca. kg
C/2,0 DIN	---	3022	3032	30	2,0	22,0	4,0	25
C/2,5 DIN	3122	3021	3031	30	2,5	24,0	5,0	35
C/3,0 DIN	3123	3023	3033	30	3,0	26,0	6,0	65
C/3,5 DIN	3063	3053	3043	30	3,5	28,0	7,0	90
C/4,0 DIN	3124	3024	3034	30	4,0	32,0	8,0	150
C/5,0 DIN	3125	3025	3035	30	5,0	36,0	9,0	250
C/6,0 DIN	3126	3026	3036	30	6,0	42,0	11,0	350
C/7,0 DIN	3127	3027	3037	30	7,0	49,0	14,0	475
C/8,0 DIN	3128	3028	3038	15	8,0	52,0	16,0	600
C/10 DIN	3130	3029	3091	15	10,0	65,0	20,0	900
C/12 DIN	3132	3030	---	15	12,0	78,0	22,0	1125
C/13 DIN	3133	3039	3094	15	13,0	82,0	24,0	1200
C/16 DIN	3136	---	3096	15	16,0	100,0	28,0	2500
C/20 DIN	---	3041	3098	15	20,0	125,0	35,0	4000

Die Nutzlastangaben dienen nur als unverbindliche Richtwerte und sind ohne Gewähr. Der Einsatz ist überall dort untersagt, wo besondere Sicherheitsfaktoren zu beachten sind. (z.B. Personenschutz, Transport von Lasten etc.). Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Les charges utiles sont données qu'à titre indicatif et sans engagement. Il est interdit d'utiliser ces articles là où des facteurs de sécurité sont spécialement à observer. (p.ex. la protection de personnes, transporter des charges etc). Modifications techniques restent réservées.