

Industrieketten geschweisst
Chaînes pour l'industrie soudées

C lange Glieder gerade
C mailles longues droites

C DIN 5685

nicht geprüfte Handelsketten
 Chaînes non éprouvées



auf Rollen sur bobines								
Typ type	blank brut No	glanzverzinkt galvanisé No	feuerverzinkt zingué au feu No	Einheit unité m	Draht fil ca.mm	Länge innen longueur int. ca. mm	Breite innen largeur int. ca.mm	Nutzlast charge utile ca. kg
C/2,0 DIN	-----	23 050	-----	60 (2x30)	2,0	22,0	5,0	25
C/2,5 DIN	23 252	23 052	23 152	60 (2x30)	2,5	24,0	5,0	35
C/3,0 DIN	23 255	23 055	23 155	60 (2x30)	3,0	26,0	6,0	65
C/3,5 DIN	23 257	23 057	23 157	30	3,5	28,0	7,0	90
C/4,0 DIN	23 260	23 060	23 160	30	4,0	32,0	8,0	150
C/5,0 DIN	23 265	23 065	23 165	30	5,0	36,0	9,0	250
C/6,0 DIN	23 270	23 070	23 170	30	6,0	42,0	11,0	350
C/7,0 DIN	23 272	23 072	23 172	30	7,0	49,0	14,0	475
C/8,0 DIN	23 275	23 075	23 175	15	8,0	54,0	16,0	600

Die Nutzlastangaben dienen nur als unverbindliche Richtwerte und sind ohne Gewähr. Der Einsatz ist überall dort untersagt, wo besondere Sicherheitsfaktoren zu beachten sind. (z.B. Personenschutz, Transport von Lasten etc.). Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Les charges utiles sont données qu'à titre indicatif et sans engagement. Il est interdit d'utiliser ces articles là où des facteurs de sécurité sont spécialement à observer. (p.ex. la protection de personnes, transporter des charges etc). Modifications techniques restent réservées.