

**Industrieketten geschweisst**  
**Chaînes pour l'industrie soudées**

**A kurze Glieder gerade**  
**A mailles courtes droites**

## A DIN 5685

nicht geprüfte Handelsketten  
 Chaînes non éprouvées



auf Rollen sur bobines							
Typ type	glanzverzinkt galvanisé No	feuerverzinkt zingué au feu No	Einheit unité m	Draht fil ca.mm	Länge innen longueur int. ca. mm	Breite innen largeur int. ca.mm	Nutzlast charge utile ca. kg
A/2 DIN	23 000	23 100	90	2,0	13,0	4,0	25
A/3 DIN	23 005	23 105	60	3,0	16,0	5,0	65
A/4 DIN	23 010	23 110	30	4,0	19,0	7,0	155
A/5 DIN	23 015	23 115	30	5,0	21,0	9,0	260
A/6 DIN	23 020	23 120	30	6,0	24,0	11,0	365
A/8 DIN	23 025	23 125	15	8,0	32,0	15,0	625

Die Nutzlastangaben dienen nur als unverbindliche Richtwerte und sind ohne Gewähr. Der Einsatz ist überall dort untersagt, wo besondere Sicherheitsfaktoren zu beachten sind. (z.B. Personenschutz, Transport von Lasten etc.). Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Les charges utiles sont données qu'à titre indicatif et sans engagement. Il est interdit d'utiliser ces articles là ou des facteurs de sécurité sont spécialement à observer. (p.ex. la protection de personnes, transporter des charges etc). Modifications techniques restent réservées.