

Industrieketten geschweisst
Chaînes pour l'industrie soudées

C lange Glieder gerade
C mailles longues droites

C VSM

Norm Schweiz
norme suisse

nicht geprüfte Handelsketten
Chaînes non éprouvées



Bunde bottes								
Typ <i>type</i>	blank brut No	glanzverzinkt galvanisé No	feuerverzinkt zingué au feu No	Einheit <i>unité</i> m	Draht <i>fil</i> ca.mm	Länge innen <i>longueur int.</i> ca. mm	Breite innen <i>largeur int.</i> ca.mm	Nutzlast <i>charge utile</i> ca. kg
C/2,0 VSM	2890	2830	2860	25	2,0	21,0	6,0	22
C/2,5 VSM	2891	2832	2862	25	2,5	22,0	6,5	35
C/3,0 VSM	2892	2834	2864	25	3,0	23,0	7,0	65
C/3,5 VSM	-----	2836	-----	25	3,5	24,0	8,0	90
C/4,0 VSM	2894	2838	2865	25	4,0	26,0	9,0	150
C/5,0 VSM	2896	2842	2868	25	5,0	30,0	11,0	250
C/6,0 VSM	2898	2844	2870	25	6,0	33,0	15,0	350
C/7,0 VSM	2900	2846	2872	25	7,0	38,0	17,0	475
C/8,0 VSM	2902	2848	2874	12,5	8,0	44,0	19,0	600
C/10,0	2904	2850	2876	12,5	10,0	48,0	23,0	900
C/12,0	2906	2852	2878	12,5	12,0	58,0	24,0	1125

Die Nutzlastangaben dienen nur als unverbindliche Richtwerte und sind ohne Gewähr. Der Einsatz ist überall dort untersagt, wo besondere Sicherheitsfaktoren zu beachten sind. (z.B. Personenschutz, Transport von Lasten etc.). Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Les charges utiles sont données qu'à titre indicatif et sans engagement. Il est interdit d'utiliser ces articles là où des facteurs de sécurité sont spécialement à observer. (p.ex. la protection de personnes, transporter des charges etc). Modifications techniques restent réservées.