

Industrieketten geschweisst
Chaînes pour l'industrie soudées

C lange Glieder gerade
C mailles longues droites

C VSM

Norm Schweiz
norme suisse

nicht geprüfte Handelsketten
 Chaînes non éprouvées



auf Rollen sur bobines								
Typ type	blank brut No	glanzverzinkt galvanisé No	feuerverzinkt zingué au feu No	Einheit unité m	Draht fil ca.mm	Länge innen longueur int. ca. mm	Breite innen largeur int. ca.mm	Nutzlast charge utile ca. kg
C/2,0 VSM	23 850	23 650	23 750	75 (3x25)	2,0	21,0	6,0	22
C/2,5 VSM	23 852	23 652	23 752	50 (2x25)	2,5	22,0	6,5	35
C/3,0 VSM	23 855	23 655	23 755	50 (2x25)	3,0	23,0	7,0	65
C/4,0 VSM	23 860	23 660	23 760	25	4,0	26,0	9,0	150
C/5,0 VSM	23 865	23 665	23 765	25	5,0	30,0	11,0	250
C/6,0 VSM	23 870	23 670	23 770	25	6,0	33,0	15,0	350
C/7,0 VSM	23 872	23 672	23 772	25	7,0	38,0	17,0	475
C/8,0 VSM	23 875	23 675	23 775	12,5	8,0	44,0	19,0	600

Die Nutzlastangaben dienen nur als unverbindliche Richtwerte und sind ohne Gewähr. Der Einsatz ist überall dort untersagt, wo besondere Sicherheitsfaktoren zu beachten sind. (z.B. Personenschutz, Transport von Lasten etc.). Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Les charges utiles sont données qu'à titre indicatif et sans engagement. Il est interdit d'utiliser ces articles là où des facteurs de sécurité sont spécialement à observer. (p.ex. la protection de personnes, transporter des charges etc). Modifications techniques restent réservées.